

SÉCURITÉ DES CHARIOTS ÉLEVATEURS

À VOS MARQUES

01 VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET FORMATION
Seuls les opérateurs qui ont suivi la formation sur l'utilisation des chariots élévateurs peuvent utiliser le chariot élévateur. Portez des vêtements de travail et des dispositifs de protection appropriés.

02 INSPECTION PRÉOPÉRATIONNELLE
Inspectez le chariot élévateur avant de commencer tout travail et informez immédiatement le superviseur s'il y a des problèmes. Communiquez avec votre détaillant pour toute réparation ou modification.

03 PORTEZ UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ
Attachez votre ceinture de sécurité avant d'utiliser le chariot élévateur.

04 N'ACCEPTÉZ AUCUN PASSAGER
Le chariot élévateur est conçu pour une seule personne. Il est dangereux pour quiconque de monter sur le chariot élévateur, sauf dans la zone réservée aux sièges.

PRÊTS

01 ATTENTION À VOTRE VITESSE
Utilisez toujours le chariot élévateur à une vitesse adaptée à l'entourage. Respectez les règles du chantier et utilisez le chariot élévateur en toute sécurité.

02 UTILISEZ DES PALETTES ADAPTÉES
Utilisez des palettes et des patins conçus pour supporter le poids de la charge. N'utilisez pas de palettes ou de patins endommagés, déformés ou abîmés.

03 ÉVITEZ LES DANGERS
Ne roulez pas sur des objets tels que des morceaux de bois éparpillés sur le sol. Cela pourrait entraîner le déplacement de la charge ou la perte de contrôle du conducteur.

04 ASSUREZ LA STABILITÉ DES CHARGES
Empilez la charge sur les palettes et les patins de façon correcte et sécuritaire. Au besoin, utilisez des mesures de prévention comme des cordes ou des attaches. Ne transportez pas de charges instables.

05 ÉLOIGNEZ-VOUS DU MÂT
Ne placez pas les mains ou les pieds sur les traverses du mât. Vous risquez de vous blesser si le mât est abaissé alors que votre main ou votre pied est dessus.

06 VÉRIFIEZ LE POIDS DE LA CHARGE
Ne conduisez pas avec une charge qui dépasse la capacité de levage.

07 GARDEZ LES FOURCHES ABAISSÉES
Ne vous déplacez pas avec les fourches à plus de 30 cm (1 pi) du sol et ne vous déplacez ou ne tournez jamais avec les fourches en position élevée ou inclinée vers l'avant.

08 ATTENTION AUX CHARGES SPÉCIALES
Soyez particulièrement prudent lorsque vous transportez une charge longue ou large. Tournez et conduisez lentement pour éviter que la charge se déplace. Assurez-vous que la charge est équilibrée.

PARTEZ

01 FAITES APPEL À UN ASSISTANT DANS LES ESPACES ÉTROITS
Le conducteur doit prédéfinir des signaux avec son assistant. Le conducteur doit toujours garder un œil sur les signaux donnés par l'assistant et les suivre en permanence.

02 AYEZ UNE VUE DÉGAGÉE
Si la vue est obstruée, arrêtez-vous toujours, klaxonnez et regardez à gauche et à droite avant de continuer. Vous pourriez avoir besoin d'un assistant pour vous guider.

03 REculez AVEC PRUDENCE
Conduisez prudemment en marche arrière. Regardez toujours dans la direction du déplacement.

04 N'UTILISEZ PAS L'EXTRÉMITÉ DES FOURCHES
N'utilisez pas l'extrémité des fourches comme levier pour soulever une charge lourde. Ne poussez pas une charge avec le haut des fourches et n'utilisez pas le vérin d'inclinaison pour tirer une charge.

05 RESTEZ DANS LES ENDROITS DÉSIGNÉS
Les opérateurs ne doivent pas utiliser un chariot élévateur ou un autre équipement mobile dans une allée désignée « Réservée aux piétons » ou une voie réservée aux piétons.

06 ARRÊTEZ-VOUS POUR PARLER
Tout opérateur qui arrête un chariot élévateur ou tout autre équipement mobile pour parler à un piéton doit se conformer à la règle de « 60 cm (2 pi) ». Cette règle exige que l'opérateur maintienne une distance minimale de 60 cm (2 pi), ou la longueur du bras tendu, entre le chariot élévateur ou tout autre équipement mobile et le piéton avec qui il parle.

07 PRENEZ LES VIRAGES LENTEMENT
Déplacez-vous lentement en tournant. Les chariots élévateurs peuvent basculer même à très basse vitesse. La combinaison de la vitesse et du rayon de courbure d'un virage peut provoquer un renversement.

08 ATTENTION À VOTRE HAUTEUR
Faites attention à la hauteur de la partie supérieure du chariot élévateur lorsque vous entrez ou sortez d'un bâtiment.

09 GARDEZ UN CONTACT VISUEL
Les opérateurs doivent établir un contact visuel avec tout piéton lorsque ce dernier doit dépasser, passer devant ou derrière le chariot élévateur ou tout autre équipement mobile qu'il utilise.

10 UTILISEZ LA GESTUELLE
Les opérateurs doivent observer une distance de sécurité et utiliser les signaux manuels « ARRÊTEZ » et « AVANCEZ » pour avertir qui avancera en premier et s'arrêtera à toutes les intersections où un piéton est présent. « Attendez un signe de la main » du piéton avant de continuer.

11 GARDEZ LE CONTACT AVEC LES FREINS
Les opérateurs doivent garder le contact avec la pédale de frein du chariot élévateur ou de tout autre équipement mobile en cours d'utilisation à l'approche d'un piéton, d'une intersection ou d'un angle mort.

