

J2.5-3.5AL

CON BATERÍA DE ION DE LITIO INTEGRADA

HYSTER

PROPULSADA CON ION DE LITIO

- La batería de ion de litio de 420 Ah integrada de 80 V proporciona largos periodos de funcionamiento del montacargas antes de tener que recargarlo.
- 100 % de carga de la batería desde totalmente descargada en dos horas como máximo.
- Las baterías de ion de litio pueden soportar operaciones intensivas de tres turnos sin cambio de batería (mediante carga rápida de oportunidad).

PESO REDUCIDO DEL MONTACARGAS

- El peso del montacargas de apenas 300 kg es menor al del modelo equivalente propulsado con baterías de ácido plomo.
- Esta reducción en el peso del montacargas mejora la aceleración y reduce el consumo de energía en periodos prolongados de funcionamiento en aplicaciones exigentes.

PRÁCTICAMENTE SIN MANTENIMIENTO

- Componentes prácticamente sin mantenimiento
- Las baterías de ion de litio reducen las necesidades de mantenimiento y no requieren rellenar con agua ni realizar cargas de igualación.
- Las baterías de ion de litio se consideran una solución más atractiva para la energía desde el punto de vista del medio ambiente.



LAS 5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

1 EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Menor tiempo de carga que permite aumentar el tiempo de actividad ininterrumpida
- La carga de oportunidad no tiene efectos adversos en la vida de servicio de la batería
- El montacargas mantiene todas las funcionalidades de seguridad en caso de carga baja

2 ASIENTO Y PLACA DE SUELO MÁS BAJOS

- Permite entrar y salir del montacargas con facilidad
- Capó 86 mm más bajo para permitir una mejor visibilidad de las puntas de las horquillas
- Permite montar un asiento de suspensión neumática, que brinda mayor comodidad para el operario y permite obtener la máxima productividad
- Mayor espacio para la cabeza y libertad de movimientos

3 DISEÑO DE ESPACIO ABIERTO

- Maximiza el confort y la comodidad
- Proporciona una mayor libertad para posicionar los pies durante el trabajo

4 CENTRO DE GRAVEDAD REPOSICIONADO

- Mejora la calidad de conducción
- Mejora el manejo del montacargas en las esquinas

5 FACILIDAD DE USO

- La toma de carga externa permite una conexión fácil y rápida
- No es necesario cambiar las baterías



www.hyster.com

Hyster Company, Caixa Postal 7367 Greenville, NC 27835-7367 EE. UU.

©2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. Hyster y  son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Los montacargas pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones.