

HYSTER

INCONFUNDIBLEMENTE HYSTER, DISEÑADA PARA USTED

MONTACARGAS | CAPACIDADES DE 1 A 9 TONELADAS

LAM

■ APILADORES



W20-30ZR
910-1300 kg



S1.0-1.2E
1000-1200 kg



S1.0-1.5C
1000-1500 kg



W25-30ZA2, W40ZA
1100-1800 kg



W25-40ZC
1100-1800 kg



W1.2-1.5UT(L)
1200-1500 kg



S1.2-2.0S
1200-2000 kg



S1.5UT
1500 kg



S1.5UTS
1500 kg



SL1.5UT
1500 kg



SL1.5UTS
1500 kg



RS1.6
1600 kg



S2.0SD
2000 kg

■ RETRÁCTILES



R1.25-1.80EX(W)2
1300-1800 kg



R1.4-2.0HD 406
1400-1600 kg



R1.4-2.5
1400-2500 kg



N35-45ZR3, N30-35ZDR3,
N35-40ZRS3, N30ZDS3
1500-2200 kg



R01.6-2.0
1600-2000 kg



N45ZR2, N35ZDR2
1700-2200 kg



K1.0L/M/H
1000 kg



R30XMF3, R30XM3,
R30XMA3, R30XMS3
1300 kg



V30-35ZMU
1000-1500 kg



T3.0UT
3000 kg



T3.0UTS
3000 kg



T5-7ZAC
4500-6800 kg



L05.0-7.0T
5000-7000 kg



T6.0UT
6000 kg

■ TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



P1.5UT
1500 kg



PCS1.5UT
1500 kg



P1.6-2.2
1600-2200 kg



P2.0UTE
2000 kg



W45ZHD2
2000 kg



P2.0UTS
2000 kg



RP2.0-2.5N
2000-2500 kg



P2.0-3.0S
2000-3000 kg



HY55PT
2500 kg



P2.5-3.0
2500-3000 kg



W60-80Z
2700-3600 kg



B60ZAC2, B60-80ZHD2
2700-3600 kg



C60-80ZHD
2700-3600 kg



BE80-100ZHD
3600-4500 kg

■ CONTRABALANCEADO ELÉCTRICO



E30-40XN
1300-2000 kg



E30-40AD
1500-2000 kg



E2.2-3.5XN2
2200-3500 kg



E80-120XN
4000-5500 kg



A25-30XNT
1200-1500 kg



J30-40XNT
1500-2000 kg



J1.5-3.56X(S)
1500-3500 kg



J1.5-3.5UT
1500-3500 kg



J30-40XN
1600-2000 kg



J1.6-2.0UTT
1600-2000 kg



J2.2-3.5A
2200-3500 kg



J80-120XN
4000-5500 kg

■ CONTRABALANCEADO CON ION LITIO



E50-60XNL
2500-3000 kg



E80XNL
4000 kg



J32-40UTTL
1600-2000 kg



J40XNLT
2000 kg



J30-70UTL
1500-3500 kg



J40XNL
2000 kg



J2.0-3.5XTLG
2000-3500 kg



J4.0-5.0XTLG
4000-5000 kg



J5.0-7.0XTLG6
5000-7000 kg



J155-190XNL
7000-9000 kg



S30-40A
1600-2000 kg



S40-70A
2000-3500 kg

■ CONTRABALANCEADO DE COMBUSTIÓN

■ CONTRABALANCEADO DE COMBUSTIÓN



S80-120FT
4000-5500 kg



S135-155FT
6000-7000 kg



H1.5-2.0XTS
1500-3500 kg



H1.6-2.0A
1600-2000 kg



H2.0-3.5A
2000-3500 kg



H2.0-3.5UT
2000-3500 kg



H4.0-5.0UT
4000-5000 kg



H80-120FT
4000-5500 kg



H5.0-7.0UT6
5000-6000 kg



H135-155FT(S)
6000-8000 kg



H170-190FT
8000-9000 kg

■ TODO TERRENO



F1.8-5.0UT(4)
1800-5000 kg

MANIPULADORES DE CONTENEDORES



H8-11XD-EC(D)-6/9
8000-11000 kg



RS45
45000 kg



RS46
46000 kg



H1050-1150XD-CH
38000-41000 kg

ALTA CAPACIDAD



H10-16XD
10000-16000 kg



H400-450XD
18000-20000 kg



H550-700XD
25000-32000 kg



H800-1050XD
36000-48000 kg

ALTA CAPACIDAD ELÉCTRICO



J230-280XD
10000-12000 kg



J300-360XD48
13000-16000 kg



J330XD48-400XD
15000-18000 kg

MONTACARGAS CONFIABLES. DESEMPEÑO COMPROBADO.

Hyster desarrolla y fabrica una línea completa de montacargas y equipos para el manejo de contenedores, diseñados para enfrentar entornos exigentes. Desde centros de distribución de alta productividad hasta puertos y terminales de operación pesada, las soluciones Hyster ofrecen fuerza, confiabilidad y desempeño incluso en condiciones severas.



ROBUSTA Y CONFIABLE



Hyster LAM
Caixa Postal 7367 Greenville, NC 27835-7367 EE. UU.
hyster.com

LAM

SEGURIDAD: Los montacargas industriales motorizados Hyster® cumplen con los requisitos de diseño y construcción de las normas y regulaciones locales de los países donde se comercializan, incluyendo ANSI/ITSDF B56 (EE. UU.), la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE (UE), AS 2359 (Australia) y NR-11 (Brasil). Cuando la legislación local lo permita, los productos Hyster vendidos en países fuera de la UE o los EE. UU. pueden suministrarse de conformidad con los requisitos de la UE o de los EE. UU.

AVISO: Se debe tener precaución al operar equipos para el manejo de materiales. Los operadores deben estar capacitados y deben leer, comprender y seguir las instrucciones contenidas en el manual de operación. Los productos pueden mostrarse con equipo opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, por la configuración del equipo y por la aplicación para la que se utiliza. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su distribuidor Hyster® para obtener información adicional que pueda ser fundamental para su aplicación.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. HYSTER y  son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Versión 08/2026



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS