

Pacotes de Limpeza

PARA MÁQUINAS COM OPERADOR A PÉ E EMBARCADO



Protege seu equipamento com a durabilidade do aço galvanizado desenvolvido especialmente para ambientes corrosivos e limpezas frequentes.

Estrutura galvanizada e articulação de elevação <ul style="list-style-type: none"> • Revestimento que protege contra corrosão melhor do que pintura – “mergulhado,” não borrifado
Lubrificação - Óleo hidráulico para frigorífico <ul style="list-style-type: none"> • Menor viscosidade (espessura do fluido) permite que o óleo circule mais facilmente em baixas temperaturas, como em refrigerador/congelador.
Controlador de tração vedado <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra infiltração de água e ou de contaminantes
Compartimento do freio elétrico <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra infiltração de água ou de contaminantes
Inibidor de corrosão nas superfícies sem pintura da roda de tração e no MDU <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra formação de corrosão e ferrugem
Lubrificantes especiais aplicados nos roletes da bateria quando solicitado <ul style="list-style-type: none"> • Lubrificante sintético – Age melhor e com mais durabilidade em baixas temperaturas. • Lubrificante dielétrico – Repele umidade e as protege as conexões elétricas contra corrosão • Graxa branca de lítio– Serviço pesado, resistente ao clima, resistente a temperatura
Recomenda-se rolamentos da roda de carga selados em aço Inoxidável. <ul style="list-style-type: none"> • Previne contra corrosão e ferrugem melhor do que aço carbono
Buchas Excelite HTX <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Lubrificação; não é necessário adicionar lubrificação
Tintura Blue AHF <ul style="list-style-type: none"> • Ajuda na identificação de vazamentos no sistema hidráulico

Pacote de Limpeza para Corrosão Extrema Temperaturas de Operação: -40°C a +48°C	Pacote de Limpeza Padrão Temperaturas de Operação: -17°C a +48°C
✓	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

Pacotes disponíveis para estas máquinas:

Transpaleteiras com Operador Embarcado B60-80ZHD2

- Não disponível no modelo B60ZAC2
- Recomenda-se pneus poliuretano vermelho

Transpaleteira Elétrica Com Operador a Pé W45ZHD

- Para uso somente em compartimento de bateria com 9"; não está disponível para baterias lítio-íon para uso em aplicações com temperaturas de operação abaixo de zero.
- Recomenda-se pneus de tração poliuretano vermelho ou de borracha

Transpaleteira Elétrica W65-80Z

- Não disponível com a Construção W60Z ou “EE”
- Recomenda-se pneus de tração de borracha



Hyster e são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e em algumas jurisdições. Os produtos da Hyster estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. © 2020 Hyster Company. Todos os direitos reservados.

