

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario.



1

VESTIMENTA Y FORMACIÓN DE SEGURIDAD

Los únicos operarios que pueden utilizar la carretilla elevadora son los que hayan recibido formación respecto a su manejo. Utilice una vestimenta adecuada y dispositivos de protección apropiados.



2

INSPECCIÓN PREVIA AL TRABAJO

Inspeccione la carretilla elevadora antes de empezar a trabajar e informe al supervisor de inmediato si existe cualquier problema. Contacte con el distribuidor si es necesario realizar reparaciones o modificaciones.



3

ABRÓCHESE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Abróchese el cinturón de seguridad antes de utilizar la carretilla elevadora.



4

MANTÉNGASE DENTRO DEL LÍMITE DE VELOCIDAD

Utilice siempre la carretilla elevadora a una velocidad apropiada para el entorno. Cumpla las normas del lugar de trabajo y utilice la carretilla elevadora de manera segura.



5

EVITE RIESGOS

No pase por encima de objetos que puedan hacer que se mueva la carga o que el operario pierda el control.



6

CARGA INESTABLE

Apile la carga en el palé y en los patines de manera segura y correcta. En caso necesario, aplique medidas de prevención, tales como cuerdas o sujeciones. No transporte cargas inestables.



7

NO UTILICE LAS PUNTAS DE LAS HORQUILLAS

No utilice las puntas de las horquillas como palanca para elevar una carga pesada. No empuje la carga con la parte superior de las horquillas, ni utilice el cilindro de inclinación para tirar de una carga.



8

UTILICE PALÉS ADECUADOS

Utilice palés y patines que puedan soportar el peso de la carga. No emplee palés o patines dañados, deformados o desgastados.



9

SILBIDO

UTILICE UN AYUDANTE CUANDO SEA NECESARIO

El operario debería establecer de antemano unas señales predeterminadas con su ayudante. El operario de la carretilla elevadora no debe perder nunca de vista las señales del ayudante y debe seguirlas en todo momento.



10

MIRE A IZQUIERDA Y DERECHA Y HAGA SONAR LA BOCINA PARA ADVERTIR A LOS DEMÁS

Si la vista está obstruida, siempre debe proceder deteniéndose, haciendo sonar la bocina y mirando a izquierda y derecha antes de proseguir.



11

MANTENGA LAS HORQUILLAS A BAJA ALTURA

No se desplace con las horquillas a una altura superior a 30 cm del suelo, y nunca se desplace ni gire con las horquillas elevadas o inclinadas hacia delante.



12

VISIBILIDAD DESPEJADA

Si la visibilidad está obstruida, puede ser necesario recurrir a un ayudante. Conduzca con cuidado cuando se desplace marcha atrás. Mire siempre en la dirección de desplazamiento.



13

NO SE PERMITEN PASAJEROS

Las carretillas elevadoras están diseñadas para una sola persona. Es peligroso para cualquier otra persona colocarse en cualquier parte de la carretilla elevadora excepto en las zonas designadas para sentarse.



14

NO COLOQUE LAS MANOS EN EL MÁSTIL

No coloque las manos ni los pies en los travesaños del mástil. La mano podría resultar lesionada si se desciende el mástil mientras tiene la mano en él.



15

REDUZCA LA VELOCIDAD AL EFECTUAR GIROS

Desplácese lentamente cuando realice un giro. Las carretillas elevadoras pueden volcar incluso a velocidades muy bajas. La combinación de velocidad y giro cerrado puede provocar el vuelco.



16

CUIDADO ESPECIAL CON CARGAS ESPECIALES

Tenga especial cuidado al transportar una carga larga o ancha. Gire y trabaje lentamente para evitar que se mueva la carga. Compruebe que la carga está equilibrada.



17

ATENCIÓN A LA ALTURA

Tenga cuidado con la altura de la parte superior de la carretilla elevadora al entrar o salir de edificios.



18

DEMASIADO PESADA

No utilice la carretilla con una carga que exceda la capacidad de elevación.



19

CONTACTO VISUAL

Los operarios deben establecer contacto visual con los peatones, siempre que dichos peatones tengan que pasar caminando, delante o detrás de la carretilla o de los equipos móviles de cualquier otro tipo que se estén utilizando.



20

SEÑALES CON LA MANO

Los operarios dejarán un espacio libre de seguridad y harán con la mano las señales de "ALTO" y "ADELANTE" para comunicar quien procederá primero y se detendrán en todas las intersecciones en las que haya presente un peatón. "Espere la Señal con la Mano" del peatón antes de proceder.



21

MANTENGA EL CONTACTO CON EL FRENO

Los operarios mantendrán el contacto con el pedal del freno de la carretilla elevadora o de los equipos móviles de cualquier otro tipo que se estén utilizando al aproximarse a un peatón, a intersecciones o a una esquina ciega.



22

PEATONES SOLAMENTE

PEATONES SOLAMENTE

Los operarios no utilizarán ninguna carretilla elevadora ni ningún equipo móvil de cualquier otro tipo en un pasillo designado para "Peatones Solamente" ni tampoco en pasarelas peatonales exclusivamente.



23

DETENERSE PARA HABLAR

Los operarios que detengan una carretilla elevadora o un equipo móvil de cualquier otro tipo para hablar con un peatón, deben respetar la "Regla de los 60 centímetros." Esta regla exige que el operario mantenga una distancia mínima de 60 centímetros (o una distancia equivalente a un brazo extendido) entre la carretilla elevadora o el equipo móvil de cualquier otro tipo que se esté utilizando y el peatón con el que vaya a hablar.

