



**PARTNER FORTI.
CARRELLI FORMIDABILI.™**



GUIDA TECNICA SERIE S1.5UT S



WWW.HYSTER.COM

> S1.5UT S

INFORMAZIONI GENERALI	1-1	Produttore			HYSTER		
	1-2	Designazione modello			S1.5UT S		
	1-3	Trazione			Elettrica (batteria)		
	1-4	Tipo di operatore			Operatore a terra/a bordo		
	1-5	Capacità/portata nominale	Q ₁	t	1,5		
	1-6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	600		
	1-8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x	mm	672		
	1-9	Interasse	Y	mm	1378		
	PESO	2-1	Peso di servizio		kg	1180 / 1205 / 1220 / 1230 / 1280 / 1300 / 1320	
2-2-1		Carico sull'assale con carico, ant./post.		kg	1830	1140	
2-3-1		Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	1040	470	
RUOTE	3-1	Gommatura			Poliuretano		
	3-2	Dimensioni pneumatici anteriori			250 x 70		
	3-3	Dimensioni pneumatici posteriori			80 x 84		
	3-4	Ruote addizionali (dimensioni)			150 x 60		
	3-5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)			1x+2/4		
	3-6	Battistrada anteriore	b ₁₀	mm	580		
	3-7	Battistrada posteriore	b ₁₁	mm	404 / 530		
DIMENSIONI	4-2	Altezza, montante abbassato	h ₁	mm	1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410		
	4-3	Sollevamento libero	h ₂	mm	1300 / 1550 / 1700 / 1800 / 1570 / 1740 / 1940		
	4-4	Sollevamento	h ₃	mm	2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4500 / 5000 / 5600		
	4-5	Altezza, montante esteso	h ₄	mm	2955 / 3455 / 3755 / 3955 / 5030 / 5510 / 6110		
	4-15	Altezza, abbassato	h ₁₃	mm	90		
	4-19-1	Lunghezza totale (op. a terra)	l ₁	mm	2020		
	4-19-2	Lunghezza totale (op. in piedi)	l ₁	mm	2100		
	4-20	Lunghezza fronte forche	l ₂	mm	950		
	4-21	Larghezza totale	b ₁	mm	850		
	4-22	Dimensioni forche DIN 2331	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150		
	4-25	Distanza fra bracci-forca	b ₅	mm	570		
	4-32	Distanza da terra, al centro dell'interasse	m ₂	mm	31		
	4-34-1	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	mm	2535		
	4-34-4	Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 longitudinalmente	Ast	mm	2515		
	4-35-1	Raggio di sterzata	W _a	mm	1655		
PRESTAZIONI	5-1	Velocità di marcia con/senza carico		km/h	6,5	6,7	
	5-1-1	Velocità di marcia con/senza carico in retromarcia (op. a terra)		km/h	6,0		
	5-2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,11	0,14	
	5-3	Velocità di abbassamento con / in assenza di carico		m/s	0,12	0,12	
	5-9	Pendenza max. superabile - 1,6 km/h, con/senza carico		%	8,0	150	
	5-10	Freno di servizio			Elettromagnetico		
	6-4	Tensione batteria/capacità nominale K5		V/Ah	24 V / 240 Ah (24 V / 300 Ah opzionale)		
	6-5	Peso batteria		kg	220 (260 opzionale)		
	10-7	Livello sonoro medio all'orecchio del conducente in conformità alla direttiva EN 12053			dB (A)	70	

NOTE:

Sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni e del carrello e il tipo di equipaggiamento oltre alla natura e alle condizioni dell'area d'esercizio. Quando si acquista un carrello elevatore Hyster®, illustrare al concessionario il tipo di area di impiego e le condizioni previste.

ATTENZIONE:

È necessario essere estremamente cauti quando si movimentano carichi a grandi altezze. Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso.


Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

I carrelli illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali.

I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

CE Sicurezza: questo carrello è conforme alle normative UE vigenti.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO <

Gli stoccatrici con piattaforma Hyster® S1.5UT S assicurano bassi costi di esercizio. Questi robusti stoccatrici con piattaforma possono ottimizzare le operazioni di carico e scarico dei veicoli, oltre a velocizzare il trasporto dei pallet su brevi e lunghe distanze.

PRODUTTIVITÀ

- Motore CA esente da manutenzione.
- Display multifunzione con indicatore carica batteria e contatore.
- Pulsante inversione d'emergenza.
- Funzione di decelerazione automatica.
- Interruttore bassa velocità.
- Comando velocità variabile.
- L'estrazione laterale della batteria presenta una semplice manutenzione.

- La valvola di massima integrata protegge dai sovraccarichi.
- Interruttore di scollegamento elettrico d'emergenza.
- Ergonomica piattaforma ammortizzata.

DESIGN STRUTTURALE OTTIMALE

- Il baricentro ribassato migliora la stabilità.
- Opzioni con montanti a sollevamento libero completo per applicazioni con ridotto spazio in altezza.

- Il ruotino di equilibratura regolabile migliora la stabilità.
- Resistenti coperchi in plastica.

MANUTENIBILITÀ

- L'impostazione di bassa tensione della batteria protegge quest'ultima prolungandone la durata.
- Tecnologia CANbus.
- Semplici componenti elettronici migliorano l'efficienza di ricerca guasti e assistenza.
- Sensori ad effetto Hall riducono l'usura e aumentano la durata dei componenti.

PARTNER FORTI. CARRELLI FORMIDABILI.™

PER OPERAZIONI IMPEGNATIVE, OVUNQUE.

Hyster® fornisce una gamma completa di carrelli da magazzino, carrelli IC ed elettrici controbilanciati, porta-container e reachstacker. Hyster® si impegna per essere molto più di un semplice fornitore di carrelli.

Il nostro obiettivo è quello di fornire una collaborazione completa in grado di rispondere a tutte le esigenze di movimentazione di materiali: per consulenze professionali sulla gestione di flotte, assistenza totalmente qualificata o parti di ricambio affidabili, Hyster® è a vostra completa disposizione.

La nostra rete di Concessionari altamente specializzati offre un supporto competente e tempestivo a livello locale. I Concessionari sono in grado di presentare pacchetti finanziari economicamente vantaggiosi e programmi di manutenzione gestiti efficientemente per assicurare ai Clienti la migliore convenienza possibile. Il nostro lavoro è risolvere le vostre necessità di movimentazione dei materiali, in modo da lasciarvi concentrare sul successo presente e futuro delle vostre attività aziendali.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

Tel: +44 (0) 1276 538500

www.hyster.eu infoeurope@hyster.com [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope) [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope) [/HysterEurope](https://www.youtube.com/channel/UC...) www.hyster-bigtrucks.com

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe. Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.

©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, tutti i diritti riservati. HYSTER,  e STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. sono marchi di HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane e Dynaroll sono marchi di Wicke GmbH + Co. KG. Lexan è un marchio di Sabic Global Technologies B.V.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali.

