

TOUTE SOURCE D'ÉNERGIE REPOSE SUR LA SÉCURITÉ

Quelle que soit la source d'énergie que vous utilisez, ces conseils et indications peuvent vous aider à maintenir la fiabilité de votre équipement et de vos opérations.



PLAQUE MINCE EN PLOMB PUR

Manipulation et stockage

- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez les batteries.
- Conservez les batteries dans un endroit frais et sec.
- Si l'entreposage doit durer plus de 3 mois, déconnectez le véhicule.
- Recycler les batteries usagées conformément aux codes et réglementations en vigueur.

Charge

- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous rechargez les batteries.
- Assurez-vous de disposer d'une ventilation adaptée.
- N'exposez pas les batteries à des étincelles ou à des flammes.
- Assurez-vous que le chargeur est éteint avant de le déconnecter de la batterie.

Li-ion

BATTERIES AU LITHIUM-ION

Manipulation et stockage

- Conservez dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation. Portez un écran facial et un EPI protecteur anti-incendie. Éliminez les batteries conformément à la réglementation en vigueur. Pour en savoir plus sur l'élimination appropriée dans votre État, visitez www.call2recycle.org/recycling-laws-by-state.
- La température de la zone de stockage doit être inférieure à 30 °C (86 °F).

En cas d'urgence

- En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Sollicitez une aide médicale.
- En cas de contact cutané, enlevez les vêtements contaminés et rincez la peau pendant 15 minutes. Sollicitez une aide médicale.
- En cas d'ingestion, buvez au moins deux verres de lait ou d'eau. Faites vomir si possible.
- En cas d'inhalation, emmenez immédiatement la personne à l'air frais. Utilisez de l'oxygène si possible.



PLOMB ACIDE

Manipulation et stockage

- Évitez de renverser. Gardez les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les bouchons de ventilation en place et les bornes couvertes.
- Portez un écran facial et un EPI protecteur anti-incendie.
- Votre espace de stockage doit avoir des surfaces résistantes à l'eau et un dispositif de confinement adéquat en cas de déversement. Tenez à l'écart du feu, des étincelles, de la chaleur et des objets métalliques.

Charge

- Avant de débrancher toute connexion dans le circuit, assurez-vous que le chargeur est hors tension.
- Assurez-vous de disposer d'une ventilation adaptée.
- Portez un écran facial et un EPI protecteur anti-incendie.
- Évitez de fumer ou la présence d'autres sources d'allumage.



GAZ PROPANE

Manipulation et stockage

- Les bouteilles doivent être remplies à l'extérieur du chariot.
- Les tuyaux flexibles ne doivent pas dépasser les extrémités du chariot et doivent être protégés contre l'abrasion ou les arêtes coupantes.
- Les bouteilles doivent être correctement stockées et remplacées avec précaution à l'extérieur, loin des zones de circulation intense ou très fréquentées et à l'écart de toute source d'allumage ou de chaleur extrême. Ne pas fumer!
- Signalez immédiatement les fuites et dissipez les vapeurs. Fermez les vannes et retirez la bouteille hors service.
- Portez un écran facial, un EPI protecteur anti-incendie et des cryogènes (en butyle ou PVC).
- Lorsque le chariot élévateur est stationné sans être en service, fermez la vanne du réservoir.
- Faites preuve de prudence en vérifiant l'étanchéité des bouteilles, les signes de rouille et d'usure.
- N'utilisez jamais une bouteille endommagée.



ESSENCE ET DIESEL

Ravitaillement en carburant

- Prévoyez une zone désignée pour le ravitaillement en carburant — interdiction de fumer!
- Des extincteurs de classe B doivent être disposés près de la zone de ravitaillement.
- Si possible, désignez une personne pour le ravitaillement de tous les équipements afin d'assurer l'application cohérente des meilleures pratiques.
- Arrêtez le moteur et abaissez vos fourches avant de faire le plein.
- Portez un écran facial et un EPI protecteur anti-incendie.
- Après le ravitaillement, nettoyez tout excédent avec un chiffon.



PILES À COMBUSTIBLE À HYDROGÈNE

Manipulation et stockage

- Stockez dans un endroit sûr, propre et sec.
- Reportez-vous au manuel de l'opérateur/d'entretien pour la température de stockage et les conditions environnementales appropriées.
- Supprimez toutes les sources d'allumage dans un rayon de 7,60 m (25 pi) autour de la zone de stockage.
- N'effectuez pas de travaux à chaud (travaux qui nécessitent une flamme nue) à moins de 7,60 m (25 pi) de la zone de stockage.



VISITEZ NOTRE SITE WEB
HYSTER.COM/POWERMATCH

Ces conseils de sécurité énergétique servent de directives générales.
Consultez et suivez toujours les recommandations du fabricant.