

TODA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBE SER SEGURA EN PRIMER LUGAR

Independientemente de la fuente de alimentación que utilice, estos consejos y conocimientos le ayudarán a mantener su equipo y su funcionamiento fortalecidos.



PLACAS DELGADAS DE PLOMO PURO (TPPL)

Manipulación y almacenamiento

- Use gafas de seguridad al manipular baterías.
- Almacene las baterías en un lugar seco y fresco.
- Si se prevé un almacenamiento mayor de 3 meses, desconecte la batería del vehículo.
- Recicle las baterías usadas de acuerdo con los códigos y regulaciones aplicables.

Carga

- Use gafas de seguridad al cargar baterías.
- Asegúrese de contar con ventilación adecuada.
- No exponga las baterías a chispas o flamas.
- Asegúrese de que el cargador esté desenchufado antes de desconectarlo de batería.

Li-Ion

BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Manipulación y almacenamiento

- Mantenga en el envase original hasta su uso. Use un protector facial y equipo de protección personal contra incendio. Elimine las baterías de acuerdo con las normas vigentes. Para obtener más información acerca de la eliminación adecuada en su estado, visite www.call2recycle.org/recycling-laws-by-state.
- La temperatura del área de almacenamiento debe estar por debajo de 86 °F (30 °C).

En caso de emergencia

- Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Solicite asistencia médica.
- Si entra en contacto con la piel, quítese las prendas contaminadas y enjuague la piel durante 15 minutos. Solicite asistencia médica.
- En caso de ingestión, beba dos o más vasos de leche o agua. Induzca el vómito si es posible.
- En caso de inhalación, salga al aire libre inmediatamente. Use oxígeno si lo hubiera.



PLOMO-ÁCIDO

Manipulación y almacenamiento

- Evite arrojarlas. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los use, las tapas de ventilación en su lugar y los terminales cubiertos.
- Use un protector facial y equipo de protección personal contra incendio.
- Su espacio de almacenamiento debe tener superficies resistentes al agua y contención adecuada en caso de derrame. Mantenga alejado del fuego, las chispas, el calor y los objetos metálicos.

Carga

- Antes de desprender cualquier conexión del circuito, asegúrese de que la alimentación del cargador esté desconectada.
- Asegúrese de contar con ventilación adecuada.
- Use un protector facial y equipo de protección personal contra incendio.
- Evite fumar u otras fuentes de ignición.



GAS PROPANO

Manipulación y almacenamiento

- Los cilindros se deben cargar afuera sin estar instalados en el montacargas.
- Las mangueras no deben sobrepasar las extremidades del montacargas y deben protegerse de la abrasión y los bordes afilados.
- Los cilindros deben almacenarse correctamente y cambiarse cuidadosamente afuera, lejos de zonas con una alta afluencia de tráfico o muy concurridas, y lejos de cualquier fuente de ignición o calor extremo. ¡Prohibido fumar!
- Reporte las fugas inmediatamente y disipe los vapores. Cierre las válvulas y retire el cilindro de servicio.
- Use un protector facial, equipo de protección personal contra incendio y guantes criogénicos (butilo o PVC).
- Cuando el montacargas esté estacionado y no esté en servicio, desconecte la válvula del tanque.
- Sea diligente a la hora de controlar los cilindros para detectar fugas, signos de oxidación y desgaste.
- Nunca use un cilindro dañado.



GASOLINA Y DIÉSEL

Recargar combustible

- Disponga de una zona designada para recargar combustible; ¡prohibido fumar!
- Los extintores de clase B deben instalarse cerca de la zona de recarga.
- Si fuera posible, designe a una persona para recargar combustible en todos los equipos para garantizar la implementación constante de mejores prácticas.
- Apague el motor y descienda las horquillas antes de recargar combustible.
- Use un protector facial y equipo de protección personal contra incendio.
- Después de recargar, limpie cualquier derrame con un paño.



CELDAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO

Manipulación y almacenamiento

- Almacene en un lugar seguro que esté limpio y seco.
- Consulte el manual de operación/mantenimiento en relación con la temperatura de almacenamiento y las condiciones ambientales.
- Elimine todas las fuentes de ignición dentro de los 25 pies (7,6 m) del área de almacenamiento.
- No realice trabajo en caliente (trabajo que exija llama abierta) dentro de los 25 pies (7,6 m) del área de almacenamiento.



VISÍTENOS EN
HYSTER.COM/POWERMATCH

Estos consejos de seguridad en materia de alimentación pretenden ser pautas generales. Siempre consulte y siga las recomendaciones del fabricante.