COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE 7 TYPES D'ACCIDENTS LIÉS À DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Les chariots élévateurs sont des outils industriels. En tant que tels, faute d'une utilisation et d'un entretien adéquats, ils peuvent entraîner un risque accru de blessures ou de dommages matériels coûteux touchant les équipements, les infrastructures et les marchandises.

Voici sept types d'accidents liés aux chariots élévateurs et quelques-unes des mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques.

COLLISIONS

- Aménagez l'espace de votre entrepôt de manière réfléchie
- Éloignez autant que possible les chariots des piétons
- En fonction de votre application, envisagez la mise en place d'exigences vestimentaires comme des gilets grande visibilité et des fonctionnalités telles que des projecteurs destinés à attirer l'attention des piétons sur les chariots
- Investissez dans des protections contre les collisions, par exemple des barrières, des rails de sécurité et des bollards, que vous placerez à des endroits stratégiques
- Prévoyez des aires de stationnement spacieuses présentant un marquage clair
- Évaluez le recours à des limitations de vitesse ou à des fonctionnalités de limitation de la vitesse dans les zones de forte circulation piétonnière

CHUTE ACCIDENTELLE

- Pour lever des personnes en hauteur, utilisez uniquement des équipements spécifiquement conçus à cet effet
- Prévoyez des échelles, des échafaudages ou des plates-formes de travail aériennes et assurez-vous qu'ils sont utilisés correctement
- Pour chaque équipement, utilisez une protection adaptée contre les chutes

BLESSURES PHYSIQUES

- Ménagez suffisamment d'espace libre autour de l'équipement de levage pour que les piétons puissent rester à au moins un mètre d'un chariot à l'arrêt (plus loin si le chariot se déplace)
- Utilisez des barrières piétonnes physiques ou symboliques
- Mettez en place des politiques et des pratiques visant à limiter les distractions. Par exemple, interdisez l'usage des téléphones portables ou des talkies-walkies pendant l'utilisation du chariot
- Gardez les bras et les jambes à l'intérieur de la cabine du chariot lorsque vous circulez
- Pour monter dans le chariot ou en descendre, restez face à la cabine afin de conserver trois points de contact

ÉMISSIONS NOCIVES

- Mettez en place une ventilation adaptée si vous utilisez un chariot élévateur thermique en intérieur ou dans des espaces confinés
- Évitez de trop rester au ralenti lors de l'utilisation d'un chariot thermique dans un espace confiné
- Coupez le moteur si vous restez à l'intérieur d'une zone confinée et restreinte, comme une remorque
- Utilisez des détecteurs de monoxyde de carbone en cas d'utilisation de chariots thermiques dans des espaces confinés
- Si la zone de travail n'est pas correctement ventilée, utilisez uniquement des chariots électriques
- Chargez les batteries plomb-acide dans une zone spécifique bien ventilée

CHUTE DE CHARGES

- Prévoyez des voies de circulation larges et bien marquées pour les chariots élévateurs
- Évitez les virages serrés et un déplacement, un levage ou une inclinaison brusque du mât (il existe des systèmes d'aide à la conduite pour y remédier)
- Si nécessaire, installez des rails de sécurité ou des filets à l'arrière des rayonnages, afin d'éviter que les charges ne soient poussées dans les allées adjacentes
- Sécurisez avec soin les charges constituées d'objets en vrac
- Centrez toutes les charges sur les chariots élévateurs et écartez les fourches autant que la charge le permet
- Assurez-vous que les fourches ne sont ni voilées ni endommagées, ce qui pourrait déséquilibrer la charge
- Utilisez un dosseret d'appui de charge pour éviter la chute d'objets sur le compartiment opérateur
- En pente, déplacez-vous toujours avec la charge orientée vers le haut

BASCULEMENT

- Respectez la capacité de charge maximale du chariot
- Gerbez les charges correctement, en répartissant le poids uniformément
- Ne vous déplacez pas avec la charge levée
- Évitez les virages très serrés, les surfaces irrégulières et les pentes raides, et abordez les virages à vitesse modérée
- Introduisez des limitations de vitesse et assurez-vous qu'elles sont respectées (la présence d'un limiteur de vitesse sur les chariots peut aider)
- Envisagez des systèmes d'aide à la conduite contribuant à réduire le risque de basculement
- Veillez à ce que la plaque de capacité du chariot corresponde à l'accessoire utilisé

DYSFONCTIONNEMENT TECHNIQUE

- Suivez le programme de maintenance périodique et les recommandations du constructeur
- Effectuez un contrôle rigoureux avant chaque prise de poste
- Lors des interventions de maintenance sur les chariots élévateurs, utilisez exclusivement des pièces homologuées par le constructeur
- Ne procédez à aucune modification et aucun ajout sur le chariot susceptible d'affecter sa capacité, sa stabilité ou son fonctionnement sûr sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit du constructeur.

Chez Hyster, la sécurité des chariots élévateurs est une priorité de chaque jour

Pour en savoir plus, scannez le QR code ou cliquez dessus

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., tous droits réservés. Hyster et sont des marques d'Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

20000HBT7FC001_E_EN-US_V1R0_042225